
narbutas
narbutas.com

Melamine

Cat. 1

PA01 White | Blanc | Weiß



PA18 Natural oak | Chêne naturel | Natur-Eiche

PA19 Sand grey | Gris sable | Sandgrau



PA07 Amber oak | Chêne ambré | Bernsteineiche



PA02 Pearl grey | Gris perle | Perlgrau



PA03 Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau

Cat. 2



PA04 Cubanit grey | Gris cubanite | Cubanitgrau



PA09 Sand ash | Frêne sablé | Esche sandbeige



PA05 Black | Noir | Schwarz



PA20 Walnut | Noyer | Nussbaum

Information updated October 2026

Melamine

Melamine — EN

Very low formaldehyde emissions.

Compliant with E05 and CARB Phase 2 requirements.

Uniformly identical surface print.

Easy cleaning and maintenance.

Resistant to scratches, liquid stains and changes in temperature.

Flammability

EN 13501-1, C-s1, d0 (PA01, PA07)
EN 13501-1, D-s2, d0 (PA02, PA03, PA04, PA05, PA09, PA18, PA19, PA20)

Wear & Scratch Resistance

IP < 50 – PA01, PA07, PA09, PA18, PA20.
For work surfaces, additional protection such as mouse pads, writing pads, or desk protectors is recommended.

IP < 150 – PA02, PA03, PA04, PA05, PA19.
Additional protection is optional due to higher durability.

Mélamine — FR

Très faibles émissions de formaldéhyde.

Conforme aux exigences E05 et CARB Phase 2.

Décor de surface uniforme et parfaitement homogène.

Entretien quotidien facile.

Résistance aux rayures, aux taches liquides et aux variations de température.

Inflammabilité

EN 13501-1, C-s1, d0 (PA01, PA07)
EN 13501-1, D-s2, d0 (PA02, PA03, PA04, PA05, PA09, PA18, PA19, PA20)

Résistance à l'usure et aux rayures

IP < 50 – PA01, PA07, PA09, PA18, PA20.
Pour les surfaces de travail, une protection supplémentaire telle que des tapis de souris, sous-mains d'écriture ou protège-bureaux est recommandée.

IP < 150 – PA02, PA03, PA04, PA05, PA19.
Une protection supplémentaire est optionnelle en raison d'une durabilité plus élevée.

Melamin — DE

Sehr geringe Emissionen von Formaldehyd.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen nach E05 und CARB Phase 2.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Einfache Reinigung und Pflege.

Beständig gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturveränderungen.

Entflammbarkeit

EN 13501-1, C-s1, d0 (PA01, PA07)
EN 13501-1, D-s2, d0 (PA02, PA03, PA04, PA05, PA09, PA18, PA19, PA20)

Abrieb- und Kratzfestigkeit

IP < 50 – PA01, PA07, PA09, PA18, PA20.
Für Arbeitsflächen wird zusätzlicher Schutz wie Mauspad, Schreibunterlage oder Tischschutz empfohlen.

IP < 150 – PA02, PA03, PA04, PA05, PA19.
Zusätzlicher Schutz ist aufgrund der höheren Widerstandsfähigkeit optional.

!

In order to match the colour correctly, make sure to use a relatively large sample.

!

Pour assortir correctement la couleur, assurez-vous d'utiliser un échantillon relativement grand.

!

Um die Farbe korrekt abzustimmen, sollten Sie eine relativ große Vorlage nutzen.

Laminate

Cat. 1

HA19 White | Blanc | Weiß

HA24 Warm white | Blanc chaud | Warmweiß

HA25 Sand grey | Gris sable | Sandgrau



HA29 Terracotta | Terracotta | Terrakotta



HA01 Grey | Gris | Grau



HA28 Graphite blue | Bleu graphite | Graphitblau



HA26 Light olive green | Vert olive clair | Helles Olivgrün



HA27 Dusty green | Vert poussiéreux | Staubgrün

Cat. 2



HA31 Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau



HA30 Black | Noir | Schwarz

Information updated October 2026

Laminate

HPL, CPL — EN

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy daily basis care.

High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature.

Wear & Scratch Resistance
IP ≥ 150 – rarely needs extra protection; can be used directly for heavily used office and public furniture surfaces.

HPL, CPL — FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Décor de surface uniforme et parfaitement homogène.

Entretien quotidien facile.

Haute résistance aux rayures, aux taches liquides et aux variations de température.

Résistance à l'usure et aux rayures
IP ≥ 150 – nécessite rarement une protection supplémentaire ; peut être utilisé directement pour les surfaces de mobilier de bureau et d'espaces publics fortement sollicitées.

HPL, CPL — DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Einfachste tägliche Pflege.

Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturveränderungen.

Abrieb- und Kratzfestigkeit
IP ≥ 150 – zusätzlicher Schutz ist nur selten erforderlich; geeignet für stark beanspruchte Oberflächen von Büro- und öffentlichen Möbeln.

Matt HPL — EN

HA30, HA31

Super-matt surface.

Anti-fingerprint property.

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy daily basis care.

High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature.

Wear & Scratch Resistance
IP ≥ 150 – rarely needs extra protection; can be used directly for heavily used office and public furniture surfaces.

HPL mat — FR

HA30, HA31

Surface super mate.

Propriété anti-empreintes de doigts.

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Décor de surface uniforme et parfaitement homogène.

Entretien quotidien facile.

Haute résistance aux rayures, aux taches liquides et aux variations de température.

Résistance à l'usure et aux rayures
IP ≥ 150 – nécessite rarement une protection supplémentaire ; peut être utilisé directement pour les surfaces de mobilier de bureau et d'espaces publics fortement sollicitées.

Mattes HPL — DE

HA30, HA31

Super-matte Oberfläche.

Anti-Fingerprint-Eigenschaft.

Hält im Zeittest perfekt stand.


Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Einfachste tägliche Pflege.


Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturveränderungen.

Abrieb- und Kratzfestigkeit
IP ≥ 150 – zusätzlicher Schutz ist nur selten erforderlich; geeignet für stark beanspruchte Oberflächen von Büro- und öffentlichen Möbeln.


MDF Valchromat®



NE01 White grey | Gris clair | Hellgrau



NE03 Olive green | Vert olive | Olivgrün



NE02 Grey | Gris | Grau



NE04 Coconut brown | Brun coco | Kokosbraun



NE05 Black | Noir | Schwarz

Information updated October 2026

MDF Valchromat®

MDF Valchromat® — EN

Very low formaldehyde emissions.

Compliant with E05 and CARB Phase 2 requirements.

Colour throughout the board thickness – the same shade remains even after machining or surface damage.

Moisture-resistant board suitable for use in environments with increased humidity.

Undyed or differently coloured fibres may be visible on the product surface and are a natural characteristic of the material.

It is recommended to protect the surface from deep scratches, intensive light, and prolonged exposure to liquid stains.

Flammability

EN 13501-1, D-s2, d0.

MDF Valchromat® — FR

Très faibles émissions de formaldéhyde.

Conforme aux exigences E05 et CARB Phase 2.

Couleur homogène sur toute l'épaisseur du panneau – la même teinte est conservée même après usinage ou endommagement de la surface.

Panneau résistant à l'humidité, adapté aux environnements à humidité élevée.

Des fibres non teintées ou de couleurs différentes peuvent être visibles à la surface du produit, ce qui constitue une caractéristique naturelle du matériau.

Il est recommandé de protéger la surface contre les rayures profondes, la lumière intense et l'exposition prolongée aux taches liquides.

Inflammabilité

EN 13501-1, D-s2, d0.

MDF Valchromat® — DE

Sehr geringe Emissionen von Formaldehyd.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen nach E05 und CARB Phase 2.

Durchgefärbt über die gesamte Plattenstärke – der gleiche Farbton bleibt auch nach Bearbeitung oder Beschädigung der Oberfläche erhalten.

Feuchtigkeitsbeständige Platte, geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit.

Ungefärbte oder unterschiedlich gefärbte Fasern können auf der Oberfläche sichtbar sein und sind eine natürliche Eigenschaft des Materials.

Es wird empfohlen, die Oberfläche vor tiefen Kratzern, intensivem Licht und längerer Einwirkung von Flüssigkeitsflecken zu schützen.

Entflammbarkeit

EN 13501-1, D-s2, d0.

!

Colour variations may occur due to the use of organic colouring agents and natural differences in wood colour.

!

Des variations de couleur peuvent apparaître en raison de l'utilisation de colorants organiques et des différences naturelles de teinte du bois.

!

Farbabweichungen können aufgrund der Verwendung organischer Farbstoffe sowie natürlicher Unterschiede in der Holzfarbe auftreten.

Veneer

Cat. 1

NA04 Ash | Frêne | Esche



NA03 Walnut | Noyer | Walnuss



NA01 Oak | Chêne | Eiche



NC01 Ash stained black | Frêne teinté noir |
Schwarz gebeiztes Eschenholz

Cat. 2



NC03 Walnut stained grey | Noyer teinté gris |
Grau gebeiztes Walnussholz



NC02 Ash stained dark brown | Frêne teinté brun foncé |
Dunkelbraun gebeiztes Eschenholz

Information updated October 2026

Veneer

Veneer — EN

NA01, NA04, NA03, NCO1, NC02, NC03

Darkens over time to reach a rich wood color.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

Placage — FR

NA01, NA04, NA03, NCO1, NC02, NC03

Devient plus foncé avec le temps pour atteindre une riche couleur bois.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

Furnier — DE

NA01, NA04, NA03, NCO1, NC02, NC03

Dunkelt mit der Zeit ab, um eine kräftige Holzfarbe zu erlangen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

!

Variations in shade and pattern may occur within commercial tolerances.

!

Les variations dans les couleurs et les motifs peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales.

!

Innerhalb handelsüblicher Toleranzen kann es zu Abweichungen in Farbschattierung und Muster kommen.

Engineered veneer Linea



NG04 Ash | Frêne | Esche



NG03 Walnut | Noyer | Nussbaum



NG01 Oak | Chêne | Eiche



NG02 Ash stained black | Frêne verni en noir | Schwarz lackierte Esche

Information updated October 2026

Engineered veneer Linea

Engineered veneer Linea —— EN

Engineered veneer made from real wood species (no bleaching or artificial colouring).

May change colour over time.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure to liquid stains.

Placage technique Linea —— FR

Placage technique en bois naturel (sans blanchiment ni coloration artificielle).

Peut changer de couleur avec le temps.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquides.

Technisches Furnier Linea —— DE

Technisches Furnier aus natürlichem Holz (ohne Bleichen oder künstliche Färbung).

Kann sich im Laufe der Zeit farblich verändern.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

!

Variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte peuvent apparaître dans les tolérances commerciales.

!

Farbabweichungen können innerhalb handelsüblicher Toleranzen auftreten.

Solid wood

Cat. 1




NB04 Ash | Frêne | Esche



NB01 Ash stained light grey | Frêne teinté gris clair | Esche gebeizt hellgrau



NB05 Oak | Chêne | Eiche



NB02 Ash stained black | Frêne teinté noir | Esche gebeizt schwarz

Cat. 2



NB03 Walnut | Noyer | Nussbaum

Solid wood

Solid wood — EN

Each wood product is unique — colour, grain and growth rings may naturally vary.

Natural variations in wood colour and grain may occur.

Due to the natural properties of wood, every surface is unique.

Changes colour over time.

Sensitive to temperature changes.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged contact with liquids.

Compliant with the European Union Timber Regulation (EUTR).

Bois massif — FR

Chaque produit en bois est unique — la couleur, le veinage et les cernes de croissance peuvent varier naturellement.

Des variations naturelles de couleur et de veinage du bois peuvent survenir.

En raison des propriétés naturelles du bois, chaque surface est unique.

La couleur change au fil du temps.

Sensible aux changements de température.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et du contact prolongé avec des liquides.

Conforme au Règlement Bois de l'Union européenne (RBUE).

Massivholz — DE

Jedes Holzprodukt ist einzigartig — Farbe, Maserung und Jahresringe können natürlich variieren.

Natürliche Abweichungen in Farbe und Maserung des Holzes können auftreten.

Aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Holz ist jede Oberfläche einzigartig.

Farbe ändert sich mit der Zeit.

Empfindlich gegen Temperaturänderungen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

In Übereinstimmung mit der EU-Holzhandelsverordnung (EUTR).

!

Variations in shade and pattern may occur within commercial tolerances.

!

Les variations dans les couleurs et les motifs peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales.

!

Innerhalb handelsüblicher Toleranzen kann es zu Abweichungen in Farbschattierung und Mustern kommen.

Plexiglas®

narbutas

Cat. 2



SB03 Light blue | Bleu acier | Hellblau

SB04 Light green | Vert clair | Hellgrün



SB02 Orange | Orange | Orange



SB05 Cherry | Cerice | Kirschfarbe



SB06 Brown | Brun | Braun

Cat. 1

SB01 White | Blanc | Weiß

Plexiglas®

EN

Perfectly stands the test of time.

The uniformly matte surface thaks to two Satin Ice surfaces.

Resistance to scratching and fingerprints.

FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Surface uniformément matte grâce à deux surfaces Satin Ice.

Résistance aux rayures et aux empreintes de doigt.

DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig matte Fläche dank zweier Satinice-Oberflächen.

Beständig gegen Kratzer und Fingerabdrücke.

Metal



MA03 White | Blanc | Weiß



MA12 Sand grey | Gris sable | Sandgrau



MA02 Metallic | Gris alu | Metallic



MA15 Terracotta | Terracotta | Terrakotta



MA04 Dark grey | Gris anthracite | Dunkelgrau



MA14 Graphite blue | Bleu graphite | Graphitblau



MA01 Black | Noir | Schwarz



MA13 Dusty green | Vert poussiéreux | Staubgrün



MA05 Deep bronze | Bronze foncé | Tief Bronze



MA11 Olive green | Vert olive | Olivgrün

Information updated October 2026

Metal

Metal — EN

Perfectly stands the test of time.

Uniformly indentical surface print.

Resistance to scratching and fingerprints.

Made from 20 - 100% recycled materials.

Métal — FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Résistance aux rayures et aux empreintes de doigt.

Fabriqué à partir de matériaux 20 - 100 % recyclés.

Metallteil — DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Beständig gegen Kratzer und Fingerabdrücke.

Aus 20 - 100% recycelten Materialien hergestellt.

Plastic

Cat. 1



TC00 White | Blanc | Weiß



TC02 Gray | Gris | Grau



TC06 Dusty rose | Vieux rose | Altrosa



TC05 Red | Rouge | Rot



TC07 Avocado green | Vert avocat | Avocadogrün



TC03 Green | Vert | Grün



TC08 Olive green | Vert olive | Olivgrün



TC04 Blue | Bleu | Blau



TC01 Black | Noir | Schwarz

Information updated October 2026

Recycled plastic

Cat. 1



TB03 Cloud gray | Gris nuage | Wolkengrau



TB02 Lava black | Noir lave | Lavaschwarz

Plastic & Recycled plastic

Plastic — EN

UV resistant (anti-UV 2%).

Does not contain any toxic materials.

Easy cleaning and maintenance.

Plastique — FR

Résistant aux UV (anti-UV 2 %).

Ne contient pas de matières toxiques.

Nettoyage et entretien faciles.

Kunststoff — DE

UV-beständig (Anti-UV 2 %).

Enthält keine giftigen Stoffe.

Einfache Reinigung und Wartung.

Recycled plastic — EN

TB02, TB03

Made from 100% recycled materials (approx. 50% industrial and 50% post-consumer waste).

UV resistant (anti-UV 2%).

Does not contain any toxic materials.

Easy cleaning and maintenance.

Plastique recyclé — FR

TB02, TB03

Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés (environ 50 % de déchets industriels et 50 % de déchets post-consommation).

Résistant aux UV (anti-UV 2 %).

Ne contient pas de matières toxiques.

Nettoyage et entretien faciles.

Recycelter Kunststoff — DE

TB02, TB03

Hergestellt aus 100 % recycelten Materialien (ca. 50 % Industrie- und 50 % Verbraucher-Abfälle).

UV-beständig (Anti-UV 2 %).

Enthält keine giftigen Stoffe.

Einfache Reinigung und Wartung.

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

!

As this is recycled material, some small marks and imperfections may be present.

!

Comme il s'agit de matériaux recyclés, certaines petites marques et imperfections peuvent être présentes.

!

Da es sich um recyceltes Material handelt, können einige kleine Flecken und Unvollkommenheiten vorhanden sein.

Plastic for CANNIE

Cat. 1




TB07 Dark coral | Corail foncé | Dunkle Koralle




TB04 White | Blanc | Weiß



TB08 Mustard yellow | Moutarde | Senf



TB06 Dark gray | Gris foncé | Dunkelgrau



TB09 Sage green | Vert sauge | Salbeigrün



TB05 Blue | Bleu | Blau

Information updated October 2026

Plastic for CANNIE

Plastic for CANNIE — EN

Does not contain any toxic materials.

UV resistant (anti-UV 0,6%).

Plastique pour CANNIE — FR

Ne contient pas de matières toxiques.

Résistant aux UV (anti-UV 0,6 %).

Kunststoff für CANNIE — DE

Enthält keine giftigen Stoffe.

UV-beständig (Anti-UV 0,6%).

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

!

As this is recycled material, some small marks and imperfections may be present.

!

Comme il s'agit de matériaux recyclés, certaines petites marques et imperfections peuvent être présentes.

!

Da es sich um recyceltes Material handelt, können einige kleine Flecken und Unvollkommenheiten vorhanden sein.

Enamel

LA03 White | Blanc | Weiß

LA06 Warm white | Blanc chaud | Warmweiß

LA11 Sand grey | Gris sable | Sandgrau



LA09 Terracotta | Terracotta | Terrakotta



LA10 Grey | Gris | Grau



LA08 Graphite blue | Bleu graphite | Graphitblau



LA12 Light olive green | Vert olive clair | Helles Olivgrün



LA07 Dusty green | Vert poussiéreux | Staubgrün



LA13 Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau



LA02 Black | Noir | Noir

Information updated October 2026

Enamel

Enamel — EN

Smooth matt silk surface.

Easy cleaning and maintenance.

It is recommended to protect from aggressive chemical substance and contact with sharp things.

MDF laqué — FR

Surface mate et lisse.

Nettoyage et entretien faciles.

Il est recommandé de protéger des substances chimiques agressives et du contact avec les objets tranchants.

Enamel — DE

Angenehme matt-seidene Oberfläche.

Leicht zu pflegen und zu reinigen.


Bitte vor agressiven chemischen Substanzen und scharfen Gegenständen schützen.

PET felt


narbutas



BA22



BA20



BA29




BA21



BA19



BA07



BA10



BA02



BA11




BA25




BA26



BA24



BA27



BA16



BA17



BA23



BA18



BA28



BA12



BA08



BA01

Information updated October 2026

narbutas.com

PET felt





PET fiber board — EN

Sound absorption properties.

Does not change physical characteristics over time.

Composition
100% polyester (60% recycled post-consumer, 40% virgin)

Weight
1970 g/m^2

Flammability
EN 13501-1, B-s1, d0

Panneau de fibres PET — FR

Propriétés d'absorption acoustique.

Ne change pas de caractéristiques physiques au fil du temps.

Composition
100 % polyester (60 % recyclé post-consommation, 40 % vierge)

Poids
1970 g/m^2

Inflammabilité
EN 13501-1, B-s1, d0

PET-Faserplatte — DE

Schalldämmungseigenschaften.

Die physikalischen Eigenschaften verändern sich im Laufe der Zeit nicht.

Zusammensetzung
100 % Polyester (60 % recyceltes Post-Verbraucher, 40 % rein)

Gewicht
1970 g/m^2

Entflammbarkeit
EN 13501-1, B-s1, d0

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

!

As this is partially recycled material, it might not always be uniformly dyed, some small fibers of a different colour may be present.

!

S'agissant d'un matériau partiellement recyclé, il se peut qu'il ne soit pas toujours uniformément teinté, quelques etites fibres d'une couleur différente peuvent être présentes.

!


Da es sich um teilweise recyceltes Material handelt, ist es möglicherweise nicht immer gleichmäßig gefärbt. Es können einige kleine Fasern in einer anderen Farbe vorhanden sein.

Austea


Cat. 2



*1/52 GT08



*1/38 GT04



*1/37 GT03



*1/55 GT12


*1/56 GT11



*1/51 GT10



*1/54 GT09


*1/6 GT02


*1/50 GT01


*1/39 GT06


*1/2 GT05


*1/49 GT07


*1/53 GT13

*Audėjas code reference | Référence du code Audėjas | Audėjas Code-Referenz

Austea



For chairs and soft seating — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% post-consumer recycled polyester

Weight
420 g/m²

Abrasion resistance
150.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852, Crib 5

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour sièges et sièges Lounge — FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
Polyester recyclé 100 % après utilisation

Poids
420 g/m²

Résistance à l'abrasion
150.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021- 2 (allumette)
BS 5852, Crib 5

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Stühle und weiches Sitzen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
Nach der Nutzung 100 % recyceltes Polyester

Gewicht
420 g/m²

Abriebfestigkeit
150.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852, Crib 5

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

For screens — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% post-consumer recycled polyester

Weight
300 g/m²

Abrasion resistance
70.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
CAL TB 117

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour écrans — FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
Polyester recyclé 100 % après utilisation

Poids
300 g/m²

Résistance à l'abrasion
70.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
CAL TB 117

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Abschirmungen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
Nach der Nutzung 100 % recyceltes Polyester

Gewicht
300 g/m²

Abriebfestigkeit
70.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Cyber


narbutas


Cat.3



*2501 GB05



*2801 GB14



*1201 GB16



*2601 GB07



*2201 GB13



*2401 GB04



*1102 GB11



*2301 GB10



*2502 GB06



*2001 GB12



*1701 GB17



*1302 GB09


*1803 GB08


*1901 GB03


*2901 GB02


*3101 GB01


*1501 GB15

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel | Gabriel Code-Referenz

Information updated October 2026

narbutas.com

Cyber



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to the EU Ecolabel

Composition
100% post-consumer recycled polyester

Weight
407 g/m²

Abrasion resistance
120.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
CAL TB 117

Light fastness
7-8 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Certifié conforme à l'écolabel européen

Composition
Polyester recyclé 100 % après utilisation

Poids
407 g/m²

Résistance à l'abrasion
120.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021- 2 (allumette)
CAL TB 117

Stabilité à la lumière
7-8 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zusammensetzung
Nach der Nutzung 100 % recyceltes Polyester

Gewicht
407 g/m²

Abriebfestigkeit
120.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit
7-8 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Xtreme plus

narbutas


Cat. 2




* YS077 GY02




* YS108 GY15




* YS072 GY01




* YS081 GY04




* YS094 GY10




* YS073 GY16




* YS004 GY09




* YS076 GY06




* YS105 GY14




* YS171 GY12




* YS026 GY05




* YS030 GY08




* YS101 GY11



* YS145 GY07



* YS046 GY13



* YS009 GY03

*Camira code reference | Référence du code Camira | Camira Code-Referenz

Information updated October 2026

narbutas.com

Xtreme plus



EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Non metallic dyestuffs

Composition
100% recycled Polyester
Weight
310 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
UNI 9175 Classe 1 IM
NF D 60-013
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1
BS 476 Part 7 Class 1

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 4 (ISO 105–X12)

FR

Certifié conforme à l’écolabel européen

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Colorants non métalliques

Composition
100% Polyester recyclés

Poids
310 g/m²

Résistance à l’abrasion
100.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
UNI 9175 Classe 1 IM
NF D 60-013
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1
BS 476 Part 7 Class 1

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™ „Gold“

Nichtmetallische Farbstoffe

Zusammensetzung
100% recycelten Polyester

Gewicht
310 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
UNI 9175 Classe 1 IM
NF D 60-013
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1
BS 476 Part 7 Class 1

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d’un lot à l’autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Lucia


Cat. 2




* YB009 GH01




* YB026 GH06




* YB011 GH03




* YB046 GH09




* YB094 GH02




* YB093 GH04



* YB088 GH08



* YB087 GH07



* YB105 GH05

*Camira code reference | Référence du code Camira | Camira Code-Referenz

Lucia



EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Non metallic dyestuffs

Composition
100% Polyester

Weight
260 g/m^2

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 4 (ISO 105–X12)

FR

Certifié conforme à l’écolabel européen

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Colorants non métalliques

Composition
100% Polyester

Poids
260 g/m^2

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™ „Gold“

Nichtmetallische Farbstoffe

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
260 g/m^2

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d’un lot à l’autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Berta

narbutas


Cat. 1



GA06



GA09



GA12



GA18



GA11



GA07



GA13



GA14



GA16



GA15



GA08



GA10


GA17


GA00


GA01


GA02


GA03

Information updated October 2026

Berta



For chairs and soft seating — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
320 g/m²

Abrasion resistance
150.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852: part 1

BS EN 1021-2

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour sièges et sièges Lounge — FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
320 g/m²

Résistance à l'abrasion
150.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852: part 1

BS EN 1021-2

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Stühle und weiches Sitzen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
320 g/m²

Abriebfestigkeit
150.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS 5852: part 1

BS EN 1021-2

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

For screens — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
340 g/m²

Abrasion resistance
80.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour écrans — FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
340 g/m²

Résistance à l'abrasion
80.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Abschirmungen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
340 g/m²

Abriebfestigkeit
80.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Bondai

narbutas


Cat. 1




GE03




GE10




GE11




GE08




GE07



GE02




GE06




GE04



GE05



GE09



GE01

Bondai






EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
250 g/m²

Abrasion resistance
150.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
CAL TB 117
EN 13501-1, B-s1, d0 (adhered)
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 5; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
250 g/m²

Résistance à l'abrasion
150.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
CAL TB 117
EN 13501-1, B-s1, d0 (collé)
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 5; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
250 g/m²

Abriebfestigkeit
150.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
CAL TB 117
EN 13501-1, B-s1, d0 (anhaftend)
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Era

narbutas


Cat. 1




* CSE28 GC28




* CSE29 GC29




* CSE36 GC36




* CSE09 GC09




* CSE24 GC24




* CSE42 GC42




* CSE39 GC39




* CSE03 GC03




* CSE16 GC16




* CSE14 GC14




* CSE02 GC02




* CSE34 GC34




* CSE35 GC35




* CSE13 GC13



* CSE21 GC21



* CSE11 GC11



* CSE40 GC40

*Camira code reference | Référence du code Camira | Camira Code-Referenz

Information updated October 2026

narbutas.com

Era



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Non metallic dyestuffs

Composition
100% Polyester

Weight
320 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1, B-s1, d0 (adhered)
EN 13501-1, C-s1, d0 (wrapped rockwool)
CAL TB 117

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 4 (ISO 105–X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Colorants non métalliques

Composition
100% Polyester

Poids
320 g/m²

Résistance à l’abrasion
100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1, B-s1, d0 (collé)
EN 13501-1, C-s1, d0 (recouvert de laine de roche)
CAL TB 117

Stabilité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™ „Gold“

Nichtmetallische Farbstoffe

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
320 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1, B-s1, d0 (anhaftend)
EN 13501-1, C-s1, d0 (umwickelte Mineralwolle)
CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d’un lot à l’autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Step | Step Melange


narbutas


Cat. 2 | Cat.3



*63075 GL24



*64013 GL18



*65093 GL83



*63082 GL10



*63082 GL11



*62057 GL16



*62057 GL17



*68119 GL08



*68161 GL26



*61104 GL70



*61149 GL15



*68118 GL50



*67007 GL02



*67004 GL06



*67004 GL07



*67072 GL28


*66149 GL04


*60011 GL34


*60004 GL12


*66019 GL20


*60999 GL01

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel | Gabriel Code-Referenz

Information updated October 2026

narbutas.com

Step | Step Melange

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to the EU Ecolabel

Composition
100% Trevira CS® Flame Retardant Polyester

Weight
470 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (only for fabric)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Light fastness
5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Certifié conforme à l'écolabel européen

Composition
100% Trevira CS® Polyester Inflammable

Poids
470 g/m²

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021- 2 (allumette)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (uniquement pour les tissus)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Stabilité à la lumière
5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zusammensetzung
100% Trevira CS® Flammhemmendes Polyester

Gewicht
470 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (nur für Stoff)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Lichtgeschwindigkeit
5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Cat. 2 applies to seating category products and Cat. 3 applies to screens and panels.

!

La cat. 2 s'applique aux produits de la catégorie sièges et la cat. 3 s'applique aux écrans et aux panneaux.

!

Kat. 2 gilt für Produkte der Kategorie Sitzmöbel und Kat. 3 gilt für Trennwände und Platten.

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Dream

narbutas


Cat. 3



*9132 GQ02



*9182 GQ03




*9101 GQ04




*9705 GQ06




*1014 GQ05




*9728 GQ07




*9421 GQ10




*9229 GQ11




*9820 GQ01




*9702 GQ08



*9202 GQ09



*9829 GQ12



*9693 GQ13

*Fidivi code reference | Référence du code Fidivi | Fidivi Code-Referenz

Dream



For lounge and soft furniture, and visitor chairs — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% mass-dyed polyester

Weight
375 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
CAL TB 117:2013
UNI 9175 Classe 1 IM

Light fastness
7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Pour les Sièges Lounge et les Chaises visiteurs — FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
100% poyester teint dans la masse

Poids
375 g/m²

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
CAL TB 117:2013
UNI 9175 Classe 1 IM

Stabilité à la lumière
7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

Für Lounge- und Polstermöbel sowie Besucherstühle – DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
100% Massengefärbtes Polyester

Gewicht
375 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard
CAL TB 117:2013
UNI 9175 Classe 1 IM

Lichtgeschwindigkeit
7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5
(ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Synergy


narbutas

Cat. 3



* LDS84 GS84


* LDS73 GS73


* LDS32 GS32


* LDS74 GS74



* LDS37 GS37


* LDS45 GS45



* LDS49 GS49



* LDS48 GS48


* LDS42 GS42



* LDS46 GS46



* LDS55 GS55



* LDS56 GS56



* LDS59 GS59



* LDS08 GS08



* LDS63 GS63



* LDS62 GS62


* LDS61 GS61


* LDS16 GS16


* LDS17 GS17


* LDS27 GS27


* LDS70 GS70

*Camira code reference | Référence du code Camira | Camira Code-Referenz

Synergy



EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Composition
95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Weight
400 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (adhered)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 4 (ISO 105–X12)

FR

Certifié conforme à l’écolabel européen

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Composition
95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Poids
400 g/m²

Résistance à l’abrasion
100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (collé)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Stabilité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™ „Gold“

Zusammensetzung
95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht
400 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (anhaftend)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Lichtgeschwindigkeit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d’un lot à l’autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Velito | Velito Presto


narbutas

Cat. 3



*0512 GV21


*0540 GV14



*0537 GV06



*0513 GV13


*0570 GV04



*0535 GV05



*0527 GV03



*0549 GV20



*0538 GV01


*0530 GV15



*0597 GV00



*0556 GV08



*0548 GV09



*0511 GV22



*0560 GV18



*02130 GV02


*0516 GV16


*0510 GV07


*02128 GV19


*0506 GV12


*0599 GV11

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel | Gabriel Code-Referenz

Information updated October 2026

narbutas.com

Velito

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
88% Wool, 12% Polyamide

Weight
400 g/m²

Abrasion resistance
120.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 5; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
88% Laine, 12% Polyamide

Poids
400 g/m²

Résistance à l'abrasion
120.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 5; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
88% Wolle, 12% Polyamid

Gewicht
400 g/m²

Abriebfestigkeit
120.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

Velito Presto

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
88% Wool, 12% Polyamide

Weight
315 g/m²

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)

Light fastness
5-6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
88% Wool, 12% Polyamide

Poids
315 g/m²

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)

Stabilité à la lumière
5-6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
88% Wolle, 12% Polyamid

Gewicht
315 g/m²

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)

Lichtgeschwindigkeit
5-6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Steelcut Trio 3

narbutas


Cat. 4



*0576 GD04




*0453 GD03




*0213 GD01




*0383 GD09




*0253 GD02




*0966 GD07




*0946 GD08



*0916 GD06




*0105 GD13




*0796 GD10



*0713 GD11



*0416 GD05



*0133 GD12

*Kvadrat code reference | Référence du code Kvadrat | Kvadrat Code-Referenz

Information updated October 2026

narbutas.com

Steelcut Trio 3



EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to Greenguard “Gold”

Composition:
90% new wool, worsted, 10% nylon

Weight:
550 g/m2

Abrasion resistance:
100.000 Martindale cycles

Flammability:
BS 5852: part 1
BS 7176 Low Hazard
EN 1021-1
EN 1021-2
NF D 60-013
NFPA 260
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1, Q1
UNI 9175 1IM
CAL TB 117-2013

Light fastness:
5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing:
wet: 3-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Sound absorption:
ISO 11654, aw=0.70, class C

FR

Certifié conforme à l’écolabel européen
Certifié Greenguard Gold

Copmosition
90% Laine Vierge, 10% Nylon

Poids
550 g/m2

Résistance à l’abrasion
100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS 5852: part 1
BS 7176 Low Hazard
EN 1021-1
EN 1021-2
NF D 60-013
NFPA 260
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1, Q1
UNI 9175 1IM
CAL TB 117-2013

Stabilité à la lumière
5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 3-5, sec: 4-5 (ISO 105 - X12)

Absorption acoustique
ISO 11654, aw=0,70, classe C

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel
Zertifiziert gemäß Greenguard „Gold“

Zusammensetzung
90% Schurwolle, Kammgarn 10% Nylon

Gewicht
550 g/m2

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS 5852: part 1
BS 7176 Low Hazard
EN 1021-1
EN 1021-2
NF D 60-013
NFPA 260
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1, Q1
UNI 9175 1IM
CAL TB 117-2013

Lichtgeschwindigkeit
5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
wet: 3-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Absorption
ISO 11654, aw=0.70, Klasse C

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d’un lot à l’autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Valencia C5

narbutas

Cat. 3




*238-0020 DV07




*238-5069 DV09



*238-0035 DV01




*238-2074 DV08



*238-5001 DV06




*238-3067 DV11



*238-0034 DV02




*238-2115 DV12




*238-4003 DV10



*238-1048 DV03



*238-4040 DV13



*238-4045 DV05



*238-9035 DV04

*Spradling code reference | Référence du code Spradling | Spradling Code-Referenz

Information updated October 2026

Valencia C5

EN

Composition
Vinyl / Urethane Topcoat

Weight
665 g/m²

Abrasion resistance
>300.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
ÖNORM A 3800-1, Q1
ÖNORM B 3825, Group 1
DIN 4102, B2
UNE 23.727-90, 1R/M.2
NF D 60-013
NF P 92-503, M2
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176, Medium Hazard
CAL TB 117-2013
NEPA 260, Class 1

Light fastness
≥7-8 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 5; dry: 5 (ISO 105–X12)

FR

Composition
Vinyl / Urethane Topcoat

Poids
665 g/m²

Résistance à l'abrasion
>300.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
ÖNORM A 3800-1, Q1
ÖNORM B 3825, Group 1
DIN 4102, B2
UNE 23.727-90, 1R/M.2
NF D 60-013
NF P 92-503, M2
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176, Medium Hazard
CAL TB 117-2013
NEPA 260, Class 1

Stabilité à la lumière
≥7-8 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 5; sec: 5 (ISO 105–X12)

DE

Zusammensetzung
Vinyl / Urethane Topcoat

Gewicht
665 g/m²

Abriebfestigkeit
>300.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
ÖNORM A 3800-1, Q1
ÖNORM B 3825, Group 1
DIN 4102, B2
UNE 23.727-90, 1R/M.2
NF D 60-013
NF P 92-503, M2
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176, Medium Hazard
CAL TB 117-2013
NEPA 260, Class 1

Lichtgeschwindigkeit
≥7-8 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 5; trocken: 5 (ISO 105–X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

RNN

Cat. 2


DZ12


DZ05


DZ10



DZ13


DZ11


DZ14


DZ02


DZ08


DZ09

RNN

EN

Composition
21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Weight
450 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Light fastness
4-5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 5 (ISO 105–X12)

FR

Composition
21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Poids
450 g/m²

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles de Martindale

Stabilité à la lumière
4-5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung
21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Gewicht
450 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Lichtgeschwindigkeit
4-5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

DNN


Cat. 5



DB02




DB03



DB04




DA04




DB05



DA05



DB01



DB07



DB06

DNN



EN

Composition
Real leather

Thickness
0,9 - 1,1 mm

Flexing endurance
50.000 cycles

Light fastness
≥4 (EN ISO 105-B02)

Rubbing fastness, dry, 500 rubbings
4 (EN ISO 11640/41)

Rubbing fastness, wet, 250 rubbings
4 (EN ISO 11640/41)

Rubbing fastness, perspiration, 80 rubbings
4 (EN ISO 11640/41)

Adhesion of finish
3 N/cm (EN ISO 11644)

Tear strength
≥40 N (EN ISO 3377-2)

Dry flexing resistance
50.000 (EN ISO 5402-1)

PH value
≥3,2 (DIN EN ISO 4045)

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852: part 1
CAL TB 117

FR

Composition
Cuir véritable

Épaisseur
0,9 - 1,1 mm

Résistance au pliage
50.000 cycles

Stabilité à la lumière
≥4 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement, sec, 500 frottements
4 (EN ISO 11640/41)

Résistance au frottement, humide, 250 frottements
4 (EN ISO 11640/41)

Résistance au frottement, sueur, 80 frottements
4 (EN ISO 11640/41)

Adhérence de la finition
3 N/cm (EN ISO 11644)

Résistance à la déchirure
≥40 N (EN ISO 3377-2)

Résistance au pliage à sec
50.000 (EN ISO 5402-1)

Valeur du PH
≥3,2 (DIN EN ISO 4045)

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 5852: part 1
CAL TB 117

DE

Zusammensetzung
Echtleder

Stärke
0,9 - 1,1 mm

Biegedauerfestigkeit
50.000 Zyklen

Lichtgeschwindigkeit
≥4 (EN ISO 105-B02)

Reibbeständigkeit, trocken, 500 Reibungen
4 (EN ISO 11640/41)

Reibbeständigkeit, nass, 250 Reibungen
4 (EN ISO 11640/41)

Reibbeständigkeit, Schweiß, 80 Reibungen
4 (EN ISO 11640/41)

Haftung der Beschichtung
3 N/cm (EN ISO 11644)

Reißfestigkeit
≥40 N (EN ISO 3377-2)

Trockene Biegefestigkeit
50.000 (EN ISO 5402-1)

PH-Wert
≥3,2 (DIN EN ISO 4045)

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852: part 1
CAL TB 117

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Rhythm mesh


Cat. 3




FS01 * 60999




FS06 * 66138




FS05 * 66152




FS02 * 60025



FS07 * 68122



FS03 * 60176



FS04 * 63068

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel | Gabriel Code-Referenz

Rhythm mesh



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% polyester

Weight
328 g/m²

Abrasion resistance
70,000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-1&2 (cigarette and match)
BS 5852, Crib 5
BS 7176 Medium hazard
DIN 4102 - B1
NF P 92-503 M3
Class Uno UNI 8456 - UNI 9174
CA TB 117-2013

Light fastness
5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100 % polyester

Poids
328 g/m²

Résistance à l'abrasion
70 000 cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-1&2 (cigarette et allumette)
BS 5852, Crib 5
BS 7176 Medium hazard
DIN 4102 - B1
NF P 92-503 M3
Class Uno UNI 8456 - UNI 9174
CA TB 117-2013

Stabilité à la lumière
5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
100 % Polyester

Gewicht
328 g/m²

Abriebfestigkeit
70.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-1&2 (Zigarette und Streichholz)
BS 5852, Crib 5
BS 7176 Medium hazard
DIN 4102 - B1
NF P 92-503 M3
Class Uno UNI 8456 - UNI 9174
CA TB 117-2013

Lichtechtheit
5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.


!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Tale




*60999 FT01




*66185 FT05




*67089 FT04



*60123 FT02



*61179 FT06



*60122 FT03

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel| Gabriel Code-Referenz

Tale





EN

Certified to OEKO-TEX®
Standard 100

Certified to the EU Ecolabel

Composition:
100% post-consumer
recycled polyester

Weight:
365 g/lm

Abrasion resistance:
100.000 Martindale cycles

Flammability:
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
CAL TB 117-2013

Light fastness:
6-8 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing:
wet: 4-5 , dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Certifié conforme à l'écolabel européen

Copmosition
Polyester recyclé 100 %
après utilisation

Poids
365 g/lm

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
CAL TB 117:2013

Stabilité à la lumière
6-8 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zusammensetzung
Nach der Nutzung 100 %
recyceltes Polyester

Gewicht
365 g/lm

Abriebfestigkeit
100.000 Cycles de Martindale

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
CAL TB 117:2013

Lichtgeschwindigkeit
6-8 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

SS mesh


Cat. 3




FW01




FW03




FW05



FW08



FW09



FW06

Information updated October 2026

SS mesh

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
Polyelastomer 66% + Polyester 34%

Weight
440 g/m²

Abrasion resistance
50.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
Polyélastomère 66 % + Polyester 34 %

Poids
440 g/m²

Résistance à l'abrasion
50.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)

Stabilité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide 4-5; sec: 4-5 (EN ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
66 % Polyelastomer + 34 % Polyester

Gewicht
440 g/m²

Abriebfestigkeit
50.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)

Lichtgeschwindigkeit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Runner mesh


Cat. 2




* 60999 FR01




* 60025 FR02




* 68056 FR05




* 60011 FR03




* 61128 FR04




* 66063 FR06



* 66123 FR07



* 63034 FR09



* 64119 FR08

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel | Gabriel Code-Referenz

Runner mesh



EN

Made from 20% recycled materials

Composition
100% Polyester

Weight
510 g/m²

Abrasion resistance
70.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
UNI 9175 Class 2 I EMME
CAL TB 117

Light fastness
5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

FR

Fabriqué à partir de matériaux 20 % recyclés

Composition
100% Polyester

Poids
510 g/m²

Résistance à l'abrasion
70.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
UNI 9175 Classe 2 I EMME
CAL TB 117

Stabilité à la lumière
5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide 4-5; sec: 4-5 (EN ISO 105-X12)

DE

Aus 20% recycelten Materialien hergestellt

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
510 g/m²

Abriebfestigkeit
70.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
UNI 9175 Classe 2 I EMME
CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit
5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Knitted mesh

Cat. 2




FK02




FK03



FK01



FK05



FK04

Knitted mesh

EN

Composition
100% Polyester

Weight
854 g/m² (A)
654 g/m² (B)

Abrasion resistance
60.000 Martindale cycles (A)
85.000 Martindale cycles (B)

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-1 (match)
BS 7176 Low Hazard

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Composition
100% Polyester

Poids
854 g/m² (A)
654 g/m² (B)

Résistance à l'abrasion
60.000 Cycles de Martindale (A)
85.000 Cycles de Martindale (B)

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Harard

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung
100% Polyester


Gewicht
854 g/m² (A)
654 g/m² (B)

Abriebfestigkeit
60.000 Martindale-Zyklen (A)
85.000 Martindale-Zyklen (B)

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)



A Dense | Plus Dense | Dichtes Netz
B Less Dense | Moins Dense | Weniger Dichtes Netz

!

Only for WIND.
The backrest is upholstered with two types of knitted mesh combined together.


!

Exceptionnellement pour WIND.
Le dossier est revêtu en deux types de résille tricotée et assortie.
Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable).


!

Nur für WIND Stuhl.
Die Rückenlehne ist mit zwei miteinander verbundenen Netzstoffe gepolstert.
Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.


Micro




FM05




FM03






FM01




FM06

FM02

GM




FG02




FG01


PM



FP03



FP02



FP01

Information updated October 2026

Micro

EN

Composition
100% Polyester

Weight
350 g/m²

Abrasion resistance
80.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Composition
100% Polyester

Poids
350 g/m²

Résistance à l'abrasion
80.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)

Stabilité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
350 g/m²

Abriebfestigkeit
80.000 Martindale-Zyklen

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)

Lichtgeschwindigkeit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

GM

EN

Composition
100% Polyester

Weight
340 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 5 (ISO 105–X12)

FR

Composition
100% Polyester

Poids
340 g/m²

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles de Martindale

Stabilité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
340 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Lichtgeschwindigkeit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

PM

EN

Composition
70% PVC, 30% PES

Weight
560 g/m²

Thickness
0,9 mm

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

FR

Composition
70% PVC, 30% PES

Poids
560 g/m²

Épaisseur
0,9 mm

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles de Martindale

DE

Zusammensetzung
70% PVC, 30% PES

Gewicht
560 g/m²

Stärke
0,9 mm

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!


Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Handles | Poignées | Griffe

Handle types | Types de poignées | Griffarten



C



G



X



Z



K



F



Y



Q

Metal | Métal | Metall

MA03



MA02



MA04




MA01



MA12*



MA15*



MA05*



MA14*




MA11*



MA13*

Ordering example | Exemple de commande | Bestellbeispiel



MA01 | **C**
1 | **2**

1 Metal | Métal | Metall
2 Handle type | Type de poignée | Griffart

* Not available for C handle type | Non disponible pour le type de poignée C | Nicht verfügbar für Griffart C

narbutas.com

